

商品名

ロックタイト

その他補修用接着剤  
**アクリル系接着剤**

**LOCTITE® リアビューミラー接着剤**

バックミラー専用の永久固定接着剤



- 特長
- ・GM、フォード、クライスラーでも採用されているバックミラー専用の接着剤
  - ・ガラスやミラー/プレキシガラスと金属/アクリルを接着
  - ・耐湿・耐薬品性

**LOCTITE® PC 3967 フォームスレッド**

破損したねじ山を補修



- 特長
- ・ドリルやタップ、ツールが不要なねじ山補修剤。
  - ・摩耗・破損したねじ山を再生し、腐食、摩耗、かじり付き、錆から守る。
  - ・溶剤やオイルなどの耐液性に優れる。
  - ・鉄、アルミ、鋳物、真鍮などに使用できる。

色	接着剤：半透明琥珀色 アクチベーター：半透明緑
固着時間の目安 (分)	1 ※ 15分でミラー装着可能
完全硬化時間 (時間)	≥ 24
使用温度範囲の目安 (°C)	121
容量	接着剤：0.01fl.oz. アクチベーター：0.02fl.oz.
入数	12個
製品番号	487865

容量	4.8 ml キット
入数	6個
製品番号	236382

- 使用箇所例
- ・インテークマニホールドのブラケットファスナーのねじ
  - ・タイミングチェーンカバーのねじ
  - ・パルプカバーのねじ
  - ・ウォーターポンプのねじ



高耐熱性  
**焼き付き防止潤滑剤**



金属部品を錆・腐食・かじり・焼き付きから保護

**LOCTITE® LB 8008 アンチシーズ C5-A**

チューブタイプ

- 特長
- 銅とグラファイトを高品質グリース中に分散している特殊焼き付き防止剤です。982°Cまでの耐熱性があり、金属部品を錆、腐食、かじり、焼き付きから守ります。MIL-A-907に適合。



色	銅
固形潤滑剤	銅/グラファイト
トルク係数 <sup>注1</sup>	0.16
使用温度範囲の目安 (°C)	-29~982
容量	1オンスチューブ (約28g)
入数	20本
製品番号	1069292

**LOCTITE® LB8060 アンチシーズ 767**

スティックタイプ

- 特長
- アルミ、グラファイトを含む汎用焼き付き防止剤。金属接合部を焼き付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。870°Cまでの耐熱性あり。



色	銀
固形潤滑剤	グラファイト/アルミニウム
トルク係数 <sup>注1</sup>	0.18 <sup>注2</sup>
使用温度範囲の目安 (°C)	-54~870
容量	スティック (約20g)
入数	10本
製品番号	525737

注1. 鋼製ナットとボルトのK値 (1/2インチのグレード8スケールボルトとグレード5のナットを使用) 注2. 3/8インチのボルトとナットを使用。

商品問合せ 代理店：(株)ワッツ受注センター TEL 052-824-6321 FAX 052-824-7116

商品コードリスト

バーコード	商品名	定価 (税抜)		
0079340374386	LOCTITE リアビューミラー-ADHESIVE 487865	¥1,600		
079340286542	LOCTITE フォームスレッド 3967	¥4,200		
4976742512636	LOCTITE Anti seize copper LB8008	¥1,480		
0079340377837	LOCTITE Anti seize silver LB8060	¥2,000		